

Honestbee Станок Для Обработки Верхних И Нижних Планок С Прецизионными Внутренними Пазами Для Рамок Ульев

Артикул: BFTB-2



введение

Прецизионный станок для обработки верхних и нижних брусков рамок ульев. Настраиваемый, эффективный, 600 бар/час. Идеально подходит для коммерческих пасек.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Название продукта	Станок для фрезерования верхнего и нижнего бруса
Основная функция	Вырезает внутренние пазы в верхней/нижней планке рамы
Двигатель	1 x 1.5KW
Режущий инструмент	1 (настраиваемый для ширины/глубины паза)
Ширина древесины (входная)	Стандартная 19-26 мм (настраиваемая)
Толщина древесины (вход)	Стандартная 10 мм (настраиваемая)
Производительность	Приблизительно 600 штук в час
Источник питания	3-фазное, 380 В (настраивается на 3-фазное 220 В)
Требование к давлению воздуха	≥0.7 Мпа (воздушный насос должен быть предоставлен самостоятельно)
Настройка	Тип рамы, размеры древесины, спецификации паза
Обрабатываемый материал	Деревянные верхние/нижние планки
Целевые клиенты	Коммерческие пасеки, дистрибьюторы пчеловодного оборудования